




# Antislip Rutsch- sicherheit



**hehenberger**  
Industrievertretungen

# ANTIslip Rutschhemmung

ANTIslip wurde entwickelt, um die Rutsch- und Sturzgefahr auf nassen Böden (Naturstein, Fliesen, glasierte Keramik) zu verhindern.

ANTIslip reduziert deutlich das Risiko von Stürzen und Unfällen und erhöht die Rutschsicherheit bei Nässe bis zu 500%.

ANTIslip ist eine spezielle Behandlung, bei der in der Oberflächenstruktur des Untergrundes Millionen von Mikroporen unsichtbar und unmerklich für das menschliche Auge erzeugt werden. Diese Mikroporen erzeugen bei Nässe eine einzigartige Sogwirkung. Das vorhandene Wasser in den Mikroporen wird unter dem Druck der Sohle vertrieben, wodurch ein Vakuum entsteht und so eine extreme Rutschhemmung wirksam wird. Bei der Applikation bildet sich KEIN Film auf der Oberfläche.

---

## PRODUKTVORTEILE

---

- ▶ reduziert deutlich das Risiko von Stürzen und Unfällen
- ▶ erhöht die Rutschsicherheit bei Nässe bis zu 500%
- ▶ Produkt ist farblos und geruchlos
- ▶ übertrifft die internationalen Normen in Bezug auf Rutschsicherheit
- ▶ rasche und einfache Verarbeitung
- ▶ Outdoor- und Indoor geeignet
- ▶ Leicht zu reinigende Oberfläche



---

## INFORMATIONEN

ANTIslip wird weltweit erfolgreich in den besten Hotels, Restaurants, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Schwimmbädern, Privathäusern, Krankenhäusern, Fastfood-Restaurants, Großküchen, SPA's, in der Lebensmittelindustrie und bei Militäreinrichtungen verwendet.

Das Produkt ist farb- und geruchlos, leicht zu reinigen und übertrifft die internationalen Normen in Bezug auf Rutschsicherheit bei rascher Verarbeitung im Outdoor- und Indoorbereich.

ANTIslip kann auf zahlreichen Stein- und Fliesenoberflächen sowie emaillierten Oberflächen angewendet werden.

Anwendung	
Schritt 1	Entfetten, reinigen und trocknen Sie fachgerecht die zu behandelnde Oberfläche
Schritt 2	Applizieren Sie ANTIslip mittels Schwamm oder Mop auf frei von Trennschichten und fachgerecht gereinigtem Untergrund
Schritt 3	Lassen Sie ANTIslip für 5-12 min Minuten einwirken. Die Einwirkzeit kann je nach Material höher sein.
Schritt 4	Anschließend neutralisieren Sie die Oberfläche mit Wasser. Nach dem Absaugen des Bodens ist dieser sofort uneingeschränkt begehbar / nutzbar.

### Wie lange hält eine behandelte Oberfläche?

Grundsätzlich kann eine mit ANTIslip behandelte Oberfläche dauerhaft bestehen, sofern eine fachgerechte Wartung bzw. Reinigung erfolgt. Somit bleiben die Mikroporen offen und können Ihre Funktion erfüllen.

Generell haben ANTIslip behandelte Flächen mit mittlerer Personenfrequenz eine gute Rutschfestigkeit für mindestens 3 Jahre und mehr, während Bereiche mit extrem starker Frequenz für zumindest 2 Jahre eine wesentlich erhöhte Rutschhemmung aufweisen.

### Reinigungsempfehlung einer ANTIslip Oberfläche:

Zur täglichen Unterhaltsreinigung empfehlen wir Ihnen biologisch abbaubare und umweltfreundliche, tensidfreie Neutralreiniger, die keinerlei Schichtaufbau verursachen. (K10 Aktivreiniger, K10 Sanitärreiniger)

Andere Reiniger würden die positiven Eigenschaften von ANTIslip überdecken.

Eine fachgerechte Reinigung ist entscheidend für die Funktion der behandelten Oberfläche. Nur bei fachgerechter Reinigung bleiben die erzeugten Mikroporen frei von Schmutz und Ablagerungen, wodurch die Rutschhemmung gewährleistet wird.

### Beispiel Rutschsicherheit:

Marmor im Innenbereich nach Behandlung mit ANTIslip

Norm: DIN 51130

Geleitreibungskoeffizient: 0,40 $\mu$

Ergebnis: R11

---

## ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Fliesen
- ▶ Fein - Steinzeug
- ▶ Naturstein
- ▶ Marmor
- ▶ Schiefer
- ▶ Klinker
- ▶ Beton
- ▶ Bade-und Duschwannen aus glasierter Keramik

---

## WICHTIGER HINWEIS

---

Vor Gebrauch an verdeckter Stelle auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen. Für eventuelle Schäden oder Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir empfehlen, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegung einer Musterfläche zu prüfen.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

---

## REFERENZEN

---

### Auswahl aus unseren Referenzen

- ▶ Kempinsky Hotel das Tirol - Jochberg
- ▶ Meine Heimat Gemeinnützige Bau- Wohn- und Siedlungs- genossenschaft reg.Gen.mbH. - Villach




---

Peter Hehenberger Mag.

t +43(732) 890 311  
f +43(732) 890 311-15  
office@hehenberger.cc

Hehenberger Industrievertretungen  
Landgutstraße 21f A-4040 Linz

[www.hehenberger.cc](http://www.hehenberger.cc)



**hehenberger**  
Industrievertretungen