

# Reinigungs- und Pflegeempfehlung für textile Schmutzmatten

## Allgemeine Reinigungsanleitung

Damit Ihre textile Schmutzmatte seine Funktion zur Schmutzaufnahme jederzeit und auf lange Sicht zufriedenstellend erfüllen kann, beachten Sie bitte folgende allgemeine Hinweise:

### 1. Unterhaltsreinigung

- Je nach Besucherfrequenz wird eine tägliche Reinigung empfohlen.  
Mit dem Staub- Bürstsauger lose aufliegende Schmutzpartikel entfernen
- Achten sie darauf, mit einem leistungsstarken Staub- Bürstsauger zu arbeiten.
- Loser Schmutz, Staub und Sand können zu einer Beschädigung der Matte führen.

### 2. Zwischenreinigung

- Mit dem Staub- Bürstsauger lose aufliegende Schmutzpartikel entfernen
- Mit Sprühextrahiergerät Matte behandeln, ausspülen und absaugen  
(Hinweis: Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um Fette, Öle oder Chemikalien mit max. handwarmen Wasser auszuspülen)

### 3. Grundreinigung

In gewissen Abständen – abhängig von der Frequentierung – wird eine Grundreinigung nötig.

- Matte absaugen
- mit Einscheiben-Maschine shampooen
- mit Sprühextrahiergerät ausspülen und absaugen (Hinweis: Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um Fette, Öle oder Chemikalien mit max. handwarmen Wasser auszuspülen)

### Reinigen mit Hochdruckreiniger

- Matte absaugen
- Matte aufhängen und mit Hochdruckreingier bearbeiten  
(Achtung: genug Abstand zwischen Matte und Düsen lassen)
- Trocknen lassen (am besten hängend)

### Flecken-Entfernung (Fleckendetachur)

Flecken sollten so früh wie möglich behandelt werden, da einige Substanzen bleibende Schäden an Fasern und Farbe hinterlassen können. Etwa 80% aller Flecken können bei sofortiger Reinigung mit reinem Wasser entfernt werden.

Wasser oder Neutralreiniger auf den Fleck geben, mit einem Tuch abtupfen und aufsaugen - nicht reiben!

Eingedickte, eingetrocknete Substanzen: leichtgängigen getrockneten Schmutz vorab ablösen (z.B. mit Spachtel) und ausbürsten, restliche Verschmutzung siehe oben.

Wasserlösliche Flecken:

mit etwas Wasser anfeuchten und einem Tuch abtupfen und aufsaugen - nicht reiben!

Nicht wasserlösliche Flecken:

nach einem Farb- Materialtest mit einem Fleckendetachur Produkt nach Anleitung des Herstellers bearbeiten.

## Gewerbliche Waschanleitung - Handhabungs- und Verarbeitungsrichtlinien - Millennium Mats Ltd.

### **Produkte:**

getuftete Textil-Matten, wie z. B. durchgefärbte Nylon-, Phoenix-, bedruckte Nylon-Logo-Matten, die mit einem Gummirücken (SuperStyrene) ausgestattet sind.

### **Gewerbliche Wäsche:**

- Waschen Sie die Matten immer gemäß Richtlinien der folgenden Millennium Mats-Waschanleitung.
- Millennium Mats empfiehlt keine Verwendung von Membranpressen, um Wasser aus den Matten zu extrahieren.
- Millennium Mats empfiehlt die Verwendung einer maximalen G-Kraft von 600 G, wenn Matten in Waschmaschinen oder Hydro-Extraktoren extrahiert werden.
- Setzen Sie Matten in Wäschetrocknern niemals Temperaturen über 80°C aus.

### **Lagerung:**

Eine Reihe von Richtlinien sollten beachtet werden, um eine Beschädigung des Gummis oder Tufting-Flor zu vermeiden.

- Produkte sollten in einem trockenen Bereich gelagert werden.
- Lagerung bei extremen Temperaturen vermeiden.
- Lagern Sie Matten nicht für längere Zeit gefaltet. Bei gefalteter Lagerung der Matten, kann es zu Ozonrissbildung vom Gummi und Farbübertragung auf dem Stapel der bedruckten Produkte führen.
- Es wird empfohlen, die Matten flach oder gerollt zu lagern.
- Die Einwirkung von Lösungsmitteln sollte vermieden werden.
- Lagern Sie nicht in Bereichen mit Säuren oder starken Oxidationsmitteln.

### **Handhabung:**

Millennium Matten sollten unter Bedingungen guter industrieller Hygiene und sicherer Arbeitsverfahren gehandhabt werden.

- Die Matten sollten nur von Personen gehandhabt werden, die in „Sicherheit am Arbeitsplatz“ geschult wurden
- Beim Umgang mit Matten sollte Schutzkleidung getragen werden, Handschuhen und Overalls wird empfohlen.
- Längerer oder wiederholter Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden, da manche Personen allergisch reagieren können.
- Lebensmittel und Getränke sollten nicht in Bereichen gelagert, zubereitet oder konsumiert werden, in denen die Matten gehandhabt werden.
- Es sollten regulär Waschmöglichkeiten vorhanden sein, damit das Personal diese nach der Wäsche der Matten benutzen kann.

### **Einsatz:**

- Die von Millennium Mats hergestellten Matten sind so konzipiert, dass sie die Sicherheit in Eingangsbereichen für Besucher erhöhen. Sie reduzieren das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Gebäude und verhindern so, dass der Boden rutschig wird.
- Die Matten werden entweder lose auf die Bodenfläche gelegt oder zugeschnitten in Matten-Vertiefungen platziert. In beiden Situationen ergibt die Matte weniger als 2 cm Höhenunterschied, die typische Stärke einer Matte liegt zwischen 10 und 12 mm.
- Die lose gelegte Matten sind an allen vier Seiten mit einem 2 cm breiten Gummiband versehen, das der Matte "abgeschrägte" Kanten verleiht, um die Gefahr einer Stolperfalle zu verringern, und auch den Durchgang von Rollwagenverkehr über die Matte zu erleichtern.
- Die von Millennium Mats hergestellten Matten entsprechen den Anforderungen von BS 8300: Leitfaden für den Entwurf von Gebäuden und deren Konzeption zur Erfüllung der Belange behinderter Menschen.
- Es ist eine Sorgfaltspflicht für die Lieferanten der Matte dem Endbenutzer zu gewährleisten, dass die Matte korrekt auf einem sauberen, trockenen Boden liegt und dass die Matte keine Knitter oder Wellenbildungen aufweist. Lose gelegte Matten können sich beim Durchgang von Publikums- und Rollstuhlverkehr etwas bewegen.
- Der Anwender muss außerdem darauf achten, dass die Matte während der Nutzung nicht gewellt oder geknittert wird. Wenn dies geschieht, sollte die Matte wieder in seiner korrekten Position gelegt werden, damit die Matte nicht ein Stolperrisiko darstellt.

## Durchgefärbte Nylon-Matten (SDN) - empfohlene Waschanleitung

Prozesse Kommentare Zeit Wasser Niveau Temperatur

1. Vorwaschen 2 – 3 Min. Mittel kalt
2. Abtropfen 1 Min.
3. Vorwaschen Optional 2 – 3 Min. Mittel kalt
4. Abtropfen 1 Min.
5. Hauptwäsche Ergänzung siehe Anmerkung 1 5 – 8 Min. Hoch 40 - 60°C
6. Abtropfen 1 Min.
7. Spülen 1 2 Min. Hoch kalt
8. Abtropfen 1 Min.
9. Spülen 2 2 Min. Hoch kalt
10. Abtropfen 1 Min.
11. Extrahieren hohe Geschwindigkeit siehe Anmerkung 2 8 – 10 Min.

**Anmerkung 1:** Für leicht verschmutzte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Bei stark verschmutzten Matten wird der Zusatz eines alkalisch gebauten Produktes zusammen mit einem nichtionischen Verstärker empfohlen (maximaler pH-Wert des Waschmittels: 10).

**Anmerkung 2:** Beim Extrahieren perforierter Matten wird eine einzige Hochgeschwindigkeits-Extrahierung empfohlen. Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Beladungen mit perforierten Matten extrahiert werden, wird ein getrennter Extraktionszyklus (siehe unten) empfohlen, um eine optimale Wasserextraktion zu erreichen.

### **Getrennter Extraktionszyklus:**

Prozesse Kommentare Zeit Wasser Niveau Temperatur

1. Extrahieren Niedrige Geschwindigkeit 2 Min.
2. Abtropfen Wasch Geschwindigkeit 1 Min.
3. Extrahieren hohe Geschwindigkeit 5 Min.

### **Trocknen:**

Prozesse Kommentare Zeit Temperatur

1. Trocknen 5 - 10 Min. Max. 80°C
2. Abkühlen 5 Min.

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach. Matten vor dem Rollen abkühlen lassen. Matten mit dem Textil nach Außen rollen für die Lieferung.

## Phoenix - empfohlene Waschanleitung

Prozesse Kommentare Zeit Wasser Niveau Temperatur

1. Vorwaschen 2 – 3 Min. Mittel kalt
2. Abtropfen 1 Min.
3. Vorwaschen Optional 2 – 3 Min. Mittel kalt
4. Abtropfen 1 Min.
5. Hauptwäsche Ergänzung siehe Anmerkung 1 5 – 8 Min. Hoch 40 – 60°C
6. Abtropfen 1 Min.
7. Spülen 1 2 Min. Hoch kalt
8. Abtropfen 1 Min.
9. Spülen 2 2 Min. Hoch kalt
10. Abtropfen 1 Min.
11. Extrahieren hohe Geschwindigkeit siehe Anmerkung 2 8 – 10 Min.

**Anmerkung 1:** Für leicht verschmutzte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Bei stark verschmutzten Matten wird der Zusatz eines alkalisch gebauten Produktes zusammen mit einem nichtionischen Verstärker empfohlen (maximaler pH-Wert des Waschmittels: 10).

**Anmerkung 2:** Beim Extrahieren perforierter Matten wird eine einzige Hochgeschwindigkeits-Extrahierung empfohlen. Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Beladungen mit perforierten Matten extrahiert werden, wird ein getrennter Extraktionszyklus (siehe unten) empfohlen, um eine optimale Wasserextraktion zu erreichen.

### **Getrennter Extraktionszyklus:**

Prozesse Kommentare Zeit Wasser Niveau Temperatur

1. Extrahieren Niedrige Geschwindigkeit 2 Min.
2. Abtropfen Wasch Geschwindigkeit 1 Min.
3. Extrahieren hohe Geschwindigkeit 5 Min.

### **Trocknen:**

Prozess Kommentare Zeit Temperatur

1. Trocknen 5 - 10 Min. Max. 80°C
2. Abkühlen 5 Min.

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach. Matten vor dem Rollen abkühlen lassen. Matten mit dem Textil nach Außen rollen für die Lieferung.

## Bedruckte Logomatten und floorbutler - empfohlene Waschanleitung

Prozesse Kommentare Zeit Wasser Niveau Temperatur

1. Vorwaschen 2 – 3 Min. Mittel kalt
2. Abtropfen 1 Min.
3. Vorwaschen Optional 2 – 3 Min. Mittel kalt
4. Abtropfen 1 Min.
5. Haupt Wäsche Ergänzung siehe Anmerkung 1 5 – 8 Min. Hoch 40 - 50°C
6. Abtropfen 1 Min.
7. Spülen 1 2 Min. Hoch kalt
8. Abtropfen 1 Min.
9. Spülen 2 2 Min. Hoch kalt
10. Abtropfen 1 Min.
11. Extrahieren hohe Geschwindigkeit siehe Anmerkung 2 8 – 10 Min.

**Anmerkung 1:** Für bedruckte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Die Verwendung von alkalisch gebauten Produkten wird nicht empfohlen.

**Anmerkung 2:** Beim Extrahieren perforierter Matten wird eine einzige Hochgeschwindigkeits-Extrahierung empfohlen. Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Beladungen mit perforierten Matten extrahiert werden, wird ein getrennter Extraktionszyklus (siehe unten) empfohlen, um eine optimale Wasserextraktion zu erreichen.

### **Getrennter Extraktionszyklus:**

Prozesse Kommentare Zeit Wasser Niveau Temperatur

1. Extrahieren Geringe Geschwindigkeit 2 Min.
2. Abtropfen Wasch Geschwindigkeit 1 Min.
3. Extrahieren hohe Geschwindigkeit 5 Min.

### **Trocknen:**

Prozesse Kommentare Zeit Temperatur

1. Trocknen 5 – 10 Min. 80°C maximum
2. Abkühlen 5 Min.

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach. Matten vor dem Rollen abkühlen lassen.

Matten mit dem Textil nach Außen rollen für die Lieferung.

Bewahren Sie bedruckte Matten nicht gefaltet oder Stapel auf Stapel in feuchtem Zustand auf, um eine Farbübertragung zu vermeiden.